



TOGO 2WV/4WV

Передатчик настенный, роллинг-код, 433,92 МГц.

Технические Характеристики

Питание 1 батарея 12В алкалиновая
 Ток при передаче 18 мА
 Число кодов $18 \cdot 10^{18}$
 Число каналов 2/4
 Антенна Встроенная
 Тип генератора колебаний SAW
 Температура эксплуатации $(-20 \div +70) ^\circ\text{C}$

Примечания

- Процедура запоминания может изменяться в зависимости от модели используемого приемника. См. инструкции к приемнику.
- Наличие металлических конструкций может уменьшать дальность передатчика. Не устанавливать передатчик внутри металлических контейнеров.
- Дистанционное управление автоматизации при отсутствии визуального прямого контроля опасно. Оцените последствия неправильного использования, и минимизируйте возможные риски.
- Светодиод передатчика горит ровно в течение передачи кода. Если батарея передатчика разряжена, светодиод мигает в течение передачи: **заменить батарею.**
- При утилизации батареи придерживаться соответствующих нормативов.

Рис.1

Декларация CE соответствия

Нижеподписавшийся объявляет что изделие:
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
TO.GO2 WV-
TO.GO4 WV

Соответствует всем стандартам, применимым к изделию в пределах применимости общеевропейских директив 73/23/CEE, 89/339/CEE и 99/5/CEE:

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)

ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (2000)

EN 60950-1 (2001)

Были осуществлены все необходимые испытания радиочастоты

Изготовитель или уполномоченный представитель:

AUTOMATISMI BENINCA Srl
Via Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI) - ITALIA

Эта декларация выпускается под единственной ответственностью изготовителя и, если применимо, его уполномоченного представителя.

Sandrigo, 24/03/2005

Beninca' Luigi, Законный представитель

BENINCA®